

Teerspritz-Schlauch

mit beidseitig montierten

Heissteer-Armaturen, Sicherheits-Briden und Knickschutz

Tuyau de projection du goudron

avec armatures goudron chaud, colliers de sécurité et anti-plis, montés des deux côtés



Tarspray	für pour	Teer, Öle goudron, huiles	Teerspritzschlauch für Einsatz im Strassenbau, Beschichten von Bedachungen tuyau de projection du goudron dans la construction des routes et les revêtements de toitures
-----------------	-------------	------------------------------	---

Seele: NBR, elektrisch leitend, schwarz, glatt
Einlage: 1 Stahl- und 1 Textilgeflecht
Decke: CR, elektrisch leitend, witterungsbeständig, schwarz, stoffgemustert
Temperatur: -35°C ... +110°C (+180°C bei Teer)
Elektr. Widerstand: <10⁶ Ω/m

Ame: NBR, conducteur électrique, noire, lisse
Renfort: 1 tresse en fil d'acier et 1 tresse textile
Chape: CR, conducteur électrique, résistant aux intempéries, noir, structure étoffe
Température: -35°C ... +110°C (+180°C goudron)
Résistivité: <10⁶ Ω/m

NW	Abmessung ø innen x Wanddicke dimension ø intérieur x épaisseur de paroi	min. Platzdruck pression min. d'éclatement	Betriebs- druck pression de service	Rollenlänge longueur de rouleau	Gewicht ca. poids env.
mm	mm	bar	bar	m	kg/m
19	19 x 6,0	130	16	40	0,800