

Zur Zirkulation bei

- Betriebsunterhalt
- Techn. Einkauf
- Haustechnik
- Werkstatt

Pellet-Schläuche und Armatur Tuyaux à pellets et raccord

Granuflex / PU	für pour	Holz-Pellets und Granulate <i>pellets en bois et granulés</i>	Abriebfester Absaug- und Transportschlauch für pulverförmige oder körnige Medien, Pellets-Fahrzeuge <i>tuyau d'aspiration et de transport résistant à l'usure pour médias en poudre ou granulés, véhicules à pellets</i>
-----------------------	-------------	--	---



Material: Innen glatt PU, aussen gewellt PVC, transparent
Einlage: PVC-Spirale hart, grau, und Kupferlitze
Decke: PVC, transparent, gewellt
Temperatur: -15°C ... +60°C
Vakuum: 7 m WS

Matériel: PU lisse à l'intérieur, PVC ondulé à l'extérieur, transparent
Renfort: spirale PVC, dur, gris et tresse en cuivre
Chape: PVC, transparent, ondulé
Température: -15°C ... +60°C
Vacuum: 7 m à la col. d'eau

NW	Abmessung ø innen x Wanddicke <i>dimension ø intérieur x épaisseur de paroi</i>	min. Platzdruck <i>pression min. d'éclatement</i>	Betriebs- druck <i>pression de service</i>	Rollenlänge <i>longueur de rouleau</i>	Gewicht ca. <i>poids env.</i>	Best.-Nr. <i>no de cde</i>	Art-Code
mm	mm	bar	bar	m	kg/m		
102	102 x 7,0	10	3,5	30	2,25	Granuflex/PU 102x116	734513

SZ-KA-PEL Saug- und Druckkupplung mit glattem Übergang für Pelletschlauch Granuflex / PU Accouplement d'aspiration et de refoulement pour Granuflex / PU avec passage lisse



Aluminium, geschmiedete
DIN-Qualität
 Dichtung: Perbunan, öl- und benzinbeständig, weiss

*aluminium, forgé, qualité DIN
 joint: Perbunan, résistant à l'huile et aux carburants, blanc*

Aluminium
 aluminium

Nenngrösse	Schlauch ø innen <i>tuyau ø intérieur</i>	Nocken- weite <i>dist. griffes</i>	Stutzen- länge <i>longueur de l'embout</i>	Best.-Nr. <i>no de cde</i>	Art-Code
grandeur nominale	mm	mm	mm		
110-A	102	133	140	SZ-KA133-DN102-PEL	734512

Noviatox	für pour	Holz-Pellets und Granulate <i>pellets en bois et granulés</i>	Saug- und Druckschlauch für pulverförmige oder körnige Medien. Pelletsheizungs-Zuführschlauch <i>tuyau d'aspiration et de refoulement pour médias en poudre ou granulés. Tuyau d'amenée pour chauffages à pellets</i>
-----------------	-------------	--	--



Material: PVC, transparent, innen und aussen glatt
Einlage: PVC-Spirale hart, elfenbein, und Kupferlitze
Decke: PVC, transparent, glatt
Temperatur: -15°C ... +60°C
Vakuum: 7 m WS

Ame: PVC, transparent, intérieur et extérieur lisse
Renfort: spirale PVC, dur, ivoire, et tresse en cuivre
Chape: PVC, transparent, lisse
Température: -15°C ... +60°C
Vacuum: 7 m à la col. d'eau

NW	Abmessung ø innen x Wanddicke <i>dimension ø intérieur x épaisseur de paroi</i>	min. Platzdruck <i>pression min. d'éclatement</i>	Betriebs- druck <i>pression de service</i>	Rollenlänge <i>longueur de rouleau</i>	Gewicht ca. <i>poids env.</i>	Best.-Nr. <i>no de cde</i>	Art-Code
mm	mm	bar	bar	m	kg/m		
51	51 x 4,0	15	5	50	0,88	Noviatox 51x59	734514